



Instalação Oracle XE para Windows

Versão: 1.0 Data: 12/02/2015

1) Objetivo do documento

Procedimento de instalação do Oracle XE em servidor Windows.

2) Pré requisitos

- Arquivo de instalação do Oracle XE (disponível em <http://voidcaz.com.br/download/Windows/Server/OracleXE.exe>);
- Versão mais recente do instalador do SIGEWin (disponível para download através da [área restrita](#) do site da VOID CAZ);
- Dump da base de dados

3) Definições

SIGEInstall: Instalador do SIGEWin

BDE: BDE Administrator

TNSNames: Arquivo configurador de conexão com o Oracle;

Regedit: Registro do Windows (*Iniciar > Executar > digitar: regedit > botão Ok*);

Dump: Cópia da base de dados nova ou de produção.

4) Processo

1. Executar o arquivo **OracleXE.exe**, inserir e confirmar a senha “voidadmin” quando solicitado;
2. Acessar o **Prompt de Commando** do Windows
Digitar: **sqlplus / as sysdba > Enter**
Digitar: **create user sige identified by sige; > Enter**
Digitar: **grant connect, resource, select any table, select any dictionary, dba to sige; > Enter**
Digitar: **exit > Enter**
Digitar: **imp sige/sige@xe file=<caminho\nome_do_arquivo.dmp> buffer=256000 full=y; > Enter**
3. Abrir o **SIGEInstall** (a opção “**Instalar BDE**” deverá estar marcada e “**Instalar Oracle Client**” desmarcada) > definir o **Tipo de Instalação = Centralizada** > botão **Instalar**



Instalação Oracle XE para Windows

Versão: 1.0 Data: 12/02/2015

4. Abrir o **SIGInstall** > botão **Configurar BDE** > aba **Configuration** > item **Configuration\Drivers\Native\Oracle** > altere o valor da opção **VENDOR INIT** para **C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\bin\oci.dll** > **Enter** > clicar na **seta azul** (barra superior) para salvar as alterações
5. Acessar o **Regedit** > navegar até a pasta **Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_XE** ou **Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ORACLE\KEY_XE**
Botão direito na tela da direita > **Novo : Valor da Cadeia de caracteres** > inserir os dados:
Nome do valor = **NLS_DATE**
Dados do valor = **DD-MON-YYYY**
> botão **OK**

Duplo no registro **NLS_LANG** > alterar o valor para:
AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P1
> botão **OK**
6. Desabilitar ou inserir regras para o Oracle no firewall do Windows
7. Compartilhar a pasta **C:\Sigewin**
8. Reiniciar o computador

5) Histórico de revisões

Na tabela abaixo são apresentadas as revisões deste documento:

Data	Versão	Descrição	Assinatura
18/02/2015	1.0	Elaboração do Documento	Bruno Perdigão



Instalação Oracle XE para Windows

Versão: 1.0 Data: 12/02/2015